LOGU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Loga skice	Apraksts	Platums, mm	Augstums, mm	Skalts						
					Pagrabs	1.stāvs	2.stāvs	3.stāvs	4.stāvs	Bēniņi	Kopā
L-2*; L-2		Logi montējami sienas siltinājuma zonā Montāžas augstums - dažāds Montāžas vieta - dažādas telpas Logi ir veramī Logu vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 2 stāvokļos PVC konstrukcijas loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL 8014, iekšpusē - balta Stikls - caurspīdīgs Selektīvā stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurlaidības koeficients U rāmis <1,1 W/(m2K) - Siltumcaurlaidības koeficients U stikls <0.6W/(m2K) Loga galscaurlaidības klase - 4 Loga izmērs precizējams pirms nomaiņas Paredzēt iekšējo un ārējo palodzi	1800	2300	-	3	-	-	-	-	3
L-4*		Logi montējami sienas siltinājuma zonā Montāžas augstums - dažāds Montāžas vieta - dažādas telpas Logi ir veramī Logu vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 2 stāvokļos PVC konstrukcijas loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL8014, iekšpusē - balta Stikls - caurspīdīgs Selektīvā stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurlaidības koeficients U rāmis <1,1 W/(m2K) - Siltumcaurlaidības koeficients U stikls <0.6W/(m2K) Loga galscaurlaidības klase - 4 Loga izmērs precizējams pirms nomaiņas Paredzēt iekšējo un ārējo palodzi	1100	900	1	-	-	-	-	-	1
L-5*; L-5		Logi montējami sienas siltinājuma zonā Montāžas augstums - dažāds Montāžas vieta - dažādas telpas Logi ir neveramī. Logu vēršanās furnltūra nodrošina logu vēršanu 2 stāvokļos PVC konstrukcijas loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL 8014, iekšpusē - balta Stikls - caurspīdīgs Selektīvā stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurlaidības koeficients U rāmis <1,1 W/(m2K) - Siltumcaurlaidības koeficients U stikls <0.6W/(m2K) Loga izmērs precizējams pirms nomaiņas Paredzēt iekšējo un ārējo palodzi. Paredzēt Oberlight sistēmu dūmu novadīšanai.	550	2000	-	-	-	-	-	2*/4	-	6
L-8*; L8		Logi montējami sienas siltinājuma zonā Montāžas augstums - dažāds Montāžas vieta - dažādas telpas Logi ir veramī Logu vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 2 stāvokļos Alumīnija konstrukcijas loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL8014, iekšpusē - balta Stikls - caurspīdīgs Selektīvā stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurlaidības koeficients U rāmis <1,1 W/(m2K) - Siltumcaurlaidības koeficients U stikls <0.6W/(m2K) Loga galscaurlaidības klase - 4 Loga izmērs precizējams pirms nomaiņas Paredzēt iekšējo un ārējo palodzi	550	4100	-	-	-	-	6	-	-	6
L-9*; L-9		Logi montējami sienas siltinājuma zonā Montāžas augstums - dažāds Montāžas vieta - dažādas telpas Logi ir veramī Logu vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 2 stāvokļos PVC konstrukcijas loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL 8014, iekšpusē - balta Stikls - caurspīdīgs Selektīvā stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurlaidības koeficients U rāmis <1,1 W/(m2K) - Siltumcaurlaidības koeficients U stikls <0.6W/(m2K) Loga galscaurlaidības klase - 4 Loga izmērs precizējams pirms nomaiņas Paredzēt iekšējo un ārējo palodzi	550	2400	-	-	4*/2	-	-	-	6
L-11*; L-11		Logi montējami sienas siltinājuma zonā Montāžas augstums - dažāds Montāžas vieta - dažādas telpas Logi ir veramī Logu vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 2 stāvokļos PVC konstrukcijas loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL 9001, iekšpusē - balta Stikls - caurspīdīgs Selektīvā stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurlaidības koeficients U rāmis <1,1 W/(m2K) - Siltumcaurlaidības koeficients U stikls <0.6W/(m2K) Loga galscaurlaidības klase - 4 Loga izmērs precizējams pirms nomaiņas Paredzēt iekšējo un ārējo palodzi	1700	1700	-	10*/9	10*/17	-	-	-	46
L-12*; L-12		Logi montējami sienas siltinājuma zonā Montāžas augstums - dažāds Montāžas vieta - dažādas telpas Logi ir veramī Logu vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 2 stāvokļos Alumīnija konstrukcijas loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL9001, iekšpusē - balta Stikls - caurspīdīgs Selektīvā stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurlaidības koeficients U rāmis <1,1 W/(m2K) - Siltumcaurlaidības koeficients U stikls <0,6W/(m2K) Loga galscaurlaidības klase - 4 Loga izmērs precizējams pirms nomaiņas Paredzēt iekšējo un ārējo palodzi	1700	2800	-	2*/6	-	-	-	-	8
L-13		Logi montējami sienas siltinājuma zonā Montāžas augstums - dažāds Montāžas vieta - dažādas telpas Logi ir veramī Logu vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 2 stāvokļos Alumīnija konstrukcijas loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL 9001, iekšpusē - balta Stikls - caurspīdīgs Selektīvā stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurlaidības koeficients U rāmis <1,1 W/(m2K) - Siltumcaurlaidības koeficients U stikls <0.6W/(m2K) Loga galscaurlaidības klase - 4 Loga izmērs precizējams pirms nomaiņas Paredzēt iekšējo un ārējo palodzi	1700	3420	-	-	1	-	-	-	1
L-14		Logi montējami sienas siltinājuma zonā Montāžas augstums - dažāds Montāžas vieta - dažādas telpas Logi ir veramī Logu vēršanās furnitūra nodrošina logu vēršanu 2 stāvokļos Alumīnija konstrukcijas loga rāmis, krāsa ārpusē - RAL 9001, iekšpusē - balta Stikls - caurspīdīgs Selektīvā stikla pakešu logu bloki: - Siltumcaurlaidības koeficients U rāmis <1,1 W/(m2K) - Siltumcaurlaidības koeficients U stikls <0.6W/(m2K) Loga galscaurlaidības klase - 4 Loga izmērs precizējams pirms nomaiņas Paredzēt iekšējo un ārējo palodzi	1700	3770	-	-	1	-	-	-	1

ĀRDURVJU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Durvju skice	Apraksts	Platums, mm	Augstums, mm	Skalts				
					Pagrabs	1.stāvs	2.stāvs	3.stāvs	Kopā
AD-1		Materiāls - koka rāmis, krāsa ārpusē - RAL 8014, iekšpusē - balta. Divvērtņu ārdurvis.Paredzēt atvēršanās mehānismus - drošības aizslēgs ar rokturi atbilstoši standartam LVS EN 179 Siltumnoturīgs ārdurvju bloks ar dubulto pārfalci un divām blīvējuma gumijām perimetrā: - Siltumcaurlaidības koeficients U durvis <0.8W/(m2K)	5100	2350		1	-	-	1
AD-2		Materiāls - koka rāmis, krāsa ārpusē - RAL 8014, iekšpusē - balta. Divvērtņu ārdurvis.Paredzēt atvēršanās mehānismus - drošības aizslēgs ar rokturi atbilstoši standartam LVS EN 179 Siltumnoturīgs ārdurvju bloks ar dubulto pārfalci un divām blīvējuma gumijām perimetrā: - Siltumcaurlaidības koeficients U durvis <0.8W/(m2K)	2000	2300	-	2	-	-	2
AD-3		Materiāls - koka rāmis, krāsa ārpusē - RAL 8014, iekšpusē - balta. Divvērtņu ārdurvis.Paredzēt atvēršanās mehānismus - drošības aizslēgs ar rokturi atbilstoši standartam LVS EN 179 Siltumnoturīgs ārdurvju bloks ar dubulto pārfalci un divām blīvējuma gumijām perimetrā: - Siltumcaurlaidības koeficients U durvis <0,8W/(m2K)	2100	2400	-	1	-	-	1
AD-4		Materiāls - PVC rāmis, krāsa ārpusē - RAL 9001, iekšpusē - balta. Vienvērtnes ārdurvis.Paredzēt atvēršanās mehānismus - drošības aizslēgs ar rokturi atbilstoši standartam LVS EN 179 Siltumnoturīgs ārdurvju bloks ar dubulto pārfalci un divām blīvējuma gumijām perimetrā: - Siltumcaurlaidības koeficients U durvis <0,8W/(m2K)	1790	2100	-	1	-	-	1
AD-5		Materiāls - PVC rāmis, krāsa ārpusē - RAL 9001, iekšpusē - balta. Vienvērtnes ārdurvis.Paredzēt atvēršanās mehānismus - drošības aizslēgs ar rokturi atbilstoši standartam LVS EN 179 Siltumnoturīgs ārdurvju bloks ar dubulto pārfalci un divām blīvējuma gumijām perimetrā: - Siltumcaurlaidības koeficients U durvis <0,8W/(m2K)	1485	2240	-	1	-	-	1

PIEZĪMES:
Logu un durvju ailes OBLIGĀTI pārmērīt pirms logu un durvju bloku pasūtīšanas

BŪVINŽENIERES MĀRAS DRIKĀNES
PRIVĀTPRAKSE
VIESTURA IELĀ 31-19, JĒKABPILS
REĢ.NR. 11024711178
SERTIFIKĀTS 20-2912
Tālr.29117541

Objekts	Ilūkstes 1. vidusskolas galvenās ēkas un sporta zāles fasādes vienāršotā renovācija			
Adrese	Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads			
Pasūtītājs	ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA			
Projekta Nr.	13-07_MD			
	LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA			
AR un BK daļas vad.	M.Drikāne		Lapas.Nr	AR/BK-03
Projektēja	M.Drikāne		Lapu skaits	
			Mērogs	1 : 100
			Datums	10.2013